

Skladový sortiment pro:

Tyče kruhové, lité

dle EN-6082 [AlSi1MgMn]; EN 573-3

Slitina	Stav mechanických vlastností	Průměr [mm]	Teoretická váha [kg/m]	Tol. prům. [mm]	Pevnost v tahu Rm min. [MPa]	Mez kluzu Rp 0,2 min. [MPa]	Tažnost min. [%]	Tažnost A50 mm min. [%]	HB – typická hodnota	Svažitelnost
6082	litá	320	219,758	-0/+3,00	*	*	*	*	*	ano
6082	litá	330	233,620	-0/+3,00	*	*	*	*	*	ano
6082	litá	350	262,615	-0/+3,00	*	*	*	*	*	ano
6082	litá	360	277,748	-0/+3,00	*	*	*	*	*	ano
6082	litá	400	342,520	-0/+3,00	*	*	*	*	*	ano
6082	litá	450	433,022	-0/+3,00	*	*	*	*	*	ano
6082	litá	500	534,122	-0/+3,00	*	*	*	*	*	ano
6082	litá	550	645,820	-0/+3,00	*	*	*	*	*	ano

Délky tyčí 2800 mm.

- norma nestanovuje

* norma nestanovuje udané hodnoty mechanických vlastností

